Fluid ATF 415 A

Beschreibung:

Kompressol-Fluid ATF 415 A ist eine Kraftübertragungsflüssigkeit und durch sorgfältig aufeinander abgestimmte Additive mit folgenden Eigenschaften besonders gekennzeichnet:

- überdurchschnittliche Oxidations-stabilität (bei hohen Temperaturen)
- hoher Viskositätsindex
- ausgeprägtes Tief-Temperatur-Verhalten
- erhöhte Schutzwirkung gegen Korrosion

Darüber hinaus garantiert **Kompressol-Fluid ATF 415 A** die Verträglichkeit mit allen in Frage kommenden Werkstoffen.

Empfehlungen:

ATF	A
Suffix	A
Dexron	Dexron B
Allison	C3
Ford	M2C41-A/B
MAN	Norm 339 Typ A
Mercedes-Benz	236.2

Anwendung:

Kompressol-ATF 415 A dient der Versorgung einiger halb- bzw. vollautomatischer Getriebe, Lastschalt-Wandler-Getriebe und Servolenkungen in LKW, Omnibussen, Baumaschinen und Industrieanlagen sowie älterer ZF-, DB- und GM-Automatik-Getriebe.

Technische Daten: (ca.-Angaben)

Viskosität bei 40 ℃	mm²/s	39,0
Viskosität bei 100 ℃	mm²/s	7,3
Viskositätsindex		147
Dichte bei 15	℃	0,905
Pourpoint	℃	- 42
Flammpunkt COC	℃	190

Kompressol-Oel Verkaufs GmbH
Postfach 60 01 25
50681 Köln

Merheimer Straße 121
50733 Köln (Nippes)
Telefon 0221-76 80 79-0

Fax 0221-76 80 79-69
Internet: www.kompressol.de
E-mail: info@kompressol.de