

## Fluid Matic D 52 (Dexron D 21666)



### Beschreibung:

**Kompressol-Fluid Matic D 52** ist eine Kraftübertragungsflüssigkeit mit sorgfältig aufeinander abgestimmten Additiven, welche folgende Produkteigenschaften bewirken und hervorheben:

- besondere Oxidationsstabilität (bei hohen Temperaturen)
- ausgezeichneter Korrosionsschutz
- stark ausgeprägtes Viskositäts-Temperatur-Verhalten
- Verträglichkeit mit allen in Frage kommenden Werkstoffen

### Anwendung:

**Kompressol-Fluid Matic D 52** dient der Versorgung von automatischen Getrieben und Servolenkungen, u.a. der Hersteller Audi, Daimler-Benz, GM / Opel, Renk Doromat, VW und ZF.

### Empfehlungen:

<b>Allison</b>	C4
<b>BMW</b>	
<b>Caterpillar</b>	TO-2
<b>Ford</b>	M2C-138CJ, 166H, M2C-185A, 186A SQM-2C9010-A/B
<b>GM</b>	Dexron II D 21666
<b>MAN</b>	339 Typ V-1 / Z-1 (339 Typ D)
<b>Mercedes-Benz</b>	236.6, 236.7 (überdeckt 236.1/6)
<b>Renk</b>	Doromat
<b>Voith</b>	DIWA D 851 Serie G 607(H55.6335.36)
<b>Volkswagen</b>	
<b>ZF</b>	TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C