





Hypoid EW

SAE 80 (80W- 85W) 80W-90 90 (85W- 90) 140 80W-140 85W-140

Beschreibung:

Kompressol-Hypoid EW ist ein hochlegiertes EP-Hypoid-Getriebeoel mit höchstem Druckaufnahmevermögen, überdurchschnittlicher Alterungsbeständigkeit und hervorragenden Korrosionsschutzeigenschaften.

Verhalten im Mischreibungsgebiet: ZFG-Normaltest A / 16.6 / 140: Schadenskraftstufe >12.

Anwendung:

Kompressol-Hypoid EW ist besonders geeignet für hochbelastete hypoidverzahnte PKW-und LKW-Hinterachsen sowie höchstbelastete Getriebe und Aggregate unter schwersten Betriebsbedingungen.

Spezifikationen:

API GL 5

Empfehlungen:

Ford SQM-2C-9002 AA

SRM-2C-9102 A SM-2C-1011-A EST-M2C-108C

GM / Opel M 75/1 **Iveco** 18-1805

MAN Norm 342 Typ M-1

Typ M-2

 MB-Freigabe
 235.0

 MIL-L
 2105 C/D

 Scania
 STO 1:0

ZF, TE-ML 16B,17B,19B, 21A,

16C

Stand: 08/2020

Fax 0221-768079-69

Internet: www.kompressol.de

E-mail: info@kompressol.de