



Mehrzweck-Getriebeoel

SAE 80 (80W- 85W) · 80W-90 · 90 (85W- 90) · 80W-140 · 85W-140 · 140

Beschreibung:

Kompressol-Mehrzweck-Getriebeoel sind Getriebeoel (EP- bzw. MP-Typ) mit hohem Druckaufnahmevermögen, überdurchschnittlich hoher Alterungsbeständigkeit und ausgezeichneten Korrosionsschutzeigenschaften.

Spezifikationen:

API GL 4

Empfehlungen:

BMW	
Ford (Europa)	SQM-2C-9008 A
MAN	Norm 341 Typ Z-1 (Norm 341 Typ N)
MB-Freigabe	235.1 (überdeckt 235.5)
VW-Audi	u.a.
ZF	TE-ML 2B,16A,17A, 19A

Anwendung:

Kompressol-Mehrzweck-Getriebeoel sind universell verwendbar für die Versorgung aller Schaltgetriebe (mit und ohne Synchronisierung), Verteilergetriebe, verschiedener Lenkgetriebe und normal beanspruchter Antriebsachsen – insbesondere PKW-Transaxle-Systeme – sofern nicht Hypoid-Getriebeoel nach MIL-L-2105 B/C bzw. API-GL 5 zwingend vorgeschrieben sind.