



Super-Sport

SAE 10W-60 · 10W-50 · 15W-50

Beschreibung:

Kompressol-Super Sport ist ein vollsynthetisches Motorenoel der Spitzenklasse traditionellen in der Motorsport-Viskositätslage SAE 10W-Hierdurch wird extrem hohe Schmiersicherheit auch bei hohen Betriebs- und Umgebungstemperaturen gewährleistet sowie extrem niedrige Oelverbrauchswerte und konstant hoher Oeldruck.

Eigenschaften:

Kompressol-Super aufgrund des vollsynthetischen Grundoels und hochwirksamen Additivkombinationen schaften:

- extreme Friktionsreduzierung (hoher Verschleißschutz und sicherer Oeldruck)
- höchstbelastbarer Schmierfilm bei extremen thermischen und mechanischen Beanspruchungen
- extrem niedriger Verdampfungsverlust und hohe Kolbenringabdichtung
- höchste Scherstabilität, d. h., die Viskositätslage SAE 10W-60/50 bleibt auch bei extremen Beanspruchun-gen erhalten.

Spezifikationen:

ACEA A3/B4 API SN/CF

Empfehlungen:

Alfa Romeo 147/156 GTA 3,2 V6

156 JTS 2,0 156 JTS 3,2 V6 164 Super 3,0 V6 24V

BMW M3/M5/M6/Z4M

Ferrari Maserati Porsche

Anwendung:

Kompressol-Super Sport wird insbesondere in Rennsportmotoren eingesetzt, z. B. Bergrennen, Autocross, Rallycross und diversen Rennsportgruppen.

Fax 0221-76 80 79-69

Internet: www.kompressol.de E-mail: info@kompressol.de